



Gegenüberstellung VOXIO-A (Standard) / VOXIO-E (Easy)

Merkmale	VOXIO-A (Standard)	VOXIO-E (Easy)
Schnittstellen:	RS485 Magstripe RS232 I ² C für abgesetzte I/O-Box	RS485
Aufbau:	Modultechnik - Frontmodul - Rückmodul	Single-Print Konzept mit Berührungsschutzhaube
Ein- u. Ausgänge:	2 Eingänge 1 Ausgang	Ohne
DIP Schalter Leseradressierung phg_crypt:	Bis zu 16 Leser am Bus möglich Adresse 0 bis 15 einstellbar	Bis zu 8 Leser am Bus Adresse 0 bis 7 einstellbar
Akustischer Signalegeber:	Buzzer Signalton fixe Frequenz	Buzzer Signalton in verschiedenen Frequenzen möglich
LEDs:	3 Leuchtfelder mit je 5-LEDs pro Leuchtfeld Farben: grün, gelb, rot	3 Leuchtfelder mit je einer LED pro Leuchtfeld Farben: grün, gelb, rot
Anschlussklemme:	Nicht lösbare Schraubklemmen	Lösbare WAGO Klemme <i>picoMAX[®]eCOM</i> mit Einstecktechnik
Zertifizierungen	CE	CE Mifare DESFire Variante mit VDS Zertifizierung erhältlich
Montage u. Installation:	Standard Montage mit modularer Bauweise Lesefront und Interface	Vereinfachte Montage auf Grund des SinglePrint Konzeptes und der lösbaren Anschlussklemme